

Solicitudes API a servidor app DEBO Inventario

Api	/api/articulos.json
Formato	JSON
Observaciones	Se debe generar un objeto por cada código de barra que tengan los artículos. Es decir, si un articulo en la base de datos debo tiene más de un código de barras cargado se debe generar un objeto para que pueda ser importado a la base de datos local de la app.
Formato interno	<pre>[{ "SEC": 1, "SECTOR" "COD": 82, "CODIGO" "BAL": 5,"SE DESCONOCE EL USO" "DE": 2, "SE DESCONOCE EL USO" "EV": 0, "EXISTENCIA EN VENTAS" "ED": 0, "EXISTENCIA EN DEPOSITO" "CB": "JOGF", "CODIGO DE BARRAS" "CBC": "null", "CODIGO DE ORIGEN" "DESC": "JOGGING CON FRISA", "PRE_VTA": 170, "PRECIO DE LISTA" "PRE_COS": 140.4959, "COSTO" "DEPSN": 0, "1 SI TIENE DEPOSITO 0 SI NO TIENE DEPOSITO" "FOTO": "" "LINK DE LA IMAGEN" }, { "SEC": 1, "COD": 64, "BAL": 5, "DE": 2, "EV": 0, "ED": 0, "CB": "GASE2", "CBC": "null", "DESC": "GASA DE SEDA ECONOMICA", "PRE_VTA": 120, "PRE_COS": 99.1736, "DEPSN": 0, "FOTO": "" }]</pre>

Api	/api/time.json
Formato	JSON
Observaciones	Solicitud de fecha y hora del servidor. Se recomienda obtenerla a partir de una sentencia SELECT NOW o de la forma que consideren.
Formato interno	<pre>[{ "DIA": 01, "MES": 02, "ANO": 2020, "HORA": 15, "MIN": 30, "SEG": 45 }]</pre>